


## I 4060 BK

REFERENCIA 4009 - I 4060 BK - EAN 8435025740099



### DESCRIPCIÓN

Control Táctil

9 Niveles de Potencia Regulables + Booster

Detector de Recipientes

Autodesconexión de Seguridad

Bloqueo de Seguridad

Temporizador independiente para cada zona de cocción de hasta 99 min  
Avisador Acústico

Indicadores de Calor Residual

Potencia Nominal Máx. 6,3 kW

Frontal y laterales biselados

### CARACTERÍSTICAS

Acabado bisel delantero	✓
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
Anchura del aparato (mm)	590
Profundidad del aparato (mm)	520
Anchura del hueco (mm)	560
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	10
Tipo de control	Táctil
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción para cada zona	✓
Avisador acústico	✓
Bloqueo de seguridad para niños	✓
Indicador de calor residual	✓
Detección automática de recipientes	✓
Desconexión automática de seguridad	✓
Zonas de cocción	4
Zona delantera derecha-Diámetro de la zona (mm)	180
Zona delantera derecha - Potencia (kW)	1,4
Zona trasera derecha - Diámetro de la zona (mm)	220
Zona trasera derecha - Potencia (kW)	1,85
Zona trasera derecha - Booster (kW)	2,1
Zona delantera central - Diámetro de la zona (mm)	180
Zona delantera central - Potencia (kW)	1,4

Zona delantera izquierda-Diámetro de la zona (mm)	180
Zona trasera izquierda-Diámetro de la zona (mm)	180
Zona trasera izquierda - Potencia (kW)	1,4
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60