

## V 2160 BK

REFERENCIA 4030 - V 2160 BK - EAN 8435025740303



### DESCRIPCIÓN

Control Táctil

9 Niveles de Potencia Regulables

Precocinado Automático

Autodesconexión de Seguridad

Bloqueo de Seguridad

Temporizador independiente para cada zona de cocción de hasta 99 min  
Avisador Acústico

Indicadores de Calor Residual

Potencia Nominal Máx. 5,7 kW

Frontal biselado

### CARACTERÍSTICAS

Acabado bisel delantero	✓
Sistema de anclaje	Clamping System
Anchura del aparato (mm)	590
Profundidad del aparato (mm)	520
Anchura del hueco (mm)	560
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	5
Tipo de control	Táctil
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción para cada zona	✓
Bloqueo de seguridad para niños	✓
Indicador de calor residual	✓
Detección automática de recipientes	✓
Desconexión automática de seguridad	✓

Zonas de cocción	3
Zona delantera izquierda-Diámetro de la zona (mm)	180
Zona delantera izquierda - Potencia (kW)	1,4
Zona delantera izquierda - Booster (kW)	3
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60
Potencia del aparato (kW)	7,2