

ISLA SOL

REFERENCIA 8375 - ISLA SOL - EAN 8435025783751



DESCRIPCIÓN

Zona de aspiración circular perimetral en cristal

Iluminación por LED

Motor SILENTECH. Mínimo nivel sonoro

Control electrónico con temporizador

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-----------|
| EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | C |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 300 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 645 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 790 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 48 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 63 |
| Motor | SILENTECH |
| Consumo máximo motor | 240W |
| Presión Máxima | 400 |
| Presión Turbo | 405 |
| Tipo de control | VL3i |
| Desconexión automática | ✓ |
| Tipo de filtro | Metalico |
| Número de filtros antigrasa | 1 |
| Interior blindado | NO |
| Niveles de extracción | 2+1 |
| Clase de lámparas | Ecoled |
| Iluminación regulable en intensidad | ✓ |
| Nº de lámparas | 3 |
| Ancho (mm) | 400 |
| Fondo (mm) | 400 |
| Diametro de salida (mm) | 150/125 |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | ✓ |
| Válvula antirretorno | 02832004 |
| Filtro metálico | 02800915 |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | 02800921 |
| Tubo flexible silenciador | 02893002 |
| Kit led Universal | 02800000 |