

V 4060 BK

REFERENCIA 4031 - V 4060 BK - EAN 8435025740310



DESCRIPCIÓN

Control Táctil

9 Niveles de Potencia Regulables

Precocinado Automático

Autodesconexión de Seguridad

Bloqueo de Seguridad

Temporizador independiente para cada zona de cocción de hasta 99 min
Avisador Acústico

Indicadores de Calor Residual

Potencia Nominal Máx. 6,5 kW

Frontal biselado

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|------------------|
| Acabado bisel delantero | ✓ |
| Sistema de anclaje | Quick-Fix System |
| Anchura del aparato (mm) | 590 |
| Profundidad del aparato (mm) | 520 |
| Altura del aparato (mm) | 67 |
| Anchura del hueco (mm) | 560 |
| Profundidad del hueco (mm) | 490 |
| Tipo de control | Táctil |
| Niveles de potencia | 9 |
| Programación de tiempo de cocción para cada zona | ✓ |

| | |
|---|---------|
| Avisador acústico | ✓ |
| Bloqueo de seguridad para niños | ✓ |
| Indicador de calor residual | ✓ |
| Desconexión automática de seguridad | ✓ |
| Zonas de cocción | 4 |
| Zona delantera derecha - Diámetro de la zona (mm) | 180 |
| Zona delantera derecha - Potencia (kW) | 1,8 |
| Zona trasera derecha - Diámetro de la zona (mm) | 140 |
| Zona trasera derecha - Potencia (kW) | 1,2 |
| Zona delantera izquierda - Diámetro de la zona (mm) | 140 |
| Zona delantera izquierda - Potencia (kW) | 1,2 |
| Zona trasera izquierda - Diámetro de la zona (mm) | 210 |
| Zona trasera izquierda - Potencia (kW) | 2,3 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50/60 |
| Potencia del aparato (kW) | 6,5 |